
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym
ADRES INWESTYCJI : ul. Anieli Krzywoń 3
INWESTOR : LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im MariiPawlikowskiej- Jasnorzewskiej
ADRES INWESTORA : 01-391 Warszawa,
BRANŻA : ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁAZIENK A Z PRZEBIERALNIAMI			
1	KNR-W 4-01 d.1 0820-08 STWOIRB Cz.I	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		$2*(2,94+8,35)*3,18-(0,80*2*2)$	m ²	68,604	
				RAZEM	68,604
2	KNR 4-01 d.1 0818-05 STWOIRB Cz.I	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$[(5,76*3,03)+(2,26*2,61)+(2,57*1,97)+(3,88*5,61)]$	m ²	50,181	
				RAZEM	50,181
3	KNR-W 4-01 d.1 0211-01 STWOIRB Cz.I analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0807-04 STWOIRB Cz.I analogia	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - płytek w łazience	m ²		
		$2,94*8,35$	m ²	24,549	
				RAZEM	24,549
5	NNRNKB d.1 202 1134-01 STWOIRB Cz.II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłoża pod warstwy wyrównawcze	m ²		
		$[(2,94*8,35)+(5,76*3,03)+(2,26*2,61)+(2,57*1,97)+(3,88*5,61)]$	m ²	74,73	
				RAZEM	74,73
6	NNRNKB d.1 202 1134-02 STWOIRB Cz.II	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$2*(2,94+8,35)*3,18-(0,80*2*2)+[2*(5,76+3,03)+2*(3,88+5,61)+2*(1,97+2,57)+2*(2,26+2,61)]*3,18+[2*(2,61+1,5+2,61+1,5)]*1,15$	m ²	263,619	
				RAZEM	263,619
7	NNRNKB d.1 202 2807-05 STWOIRB Cz.V	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		$[(2,94*8,35)+(5,76*3,03)+(2,26*2,61)+(2,57*1,97)+(3,88*5,61)]$	m ²	74,730	
				RAZEM	74,730
8	KNR 4-01 d.1 1206-04 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		$[2*(5,76+3,03)+2*(3,88+5,61)+2*(1,97+2,57)+2*(2,26+2,61)]*2,27$	m ²	125,713	
				RAZEM	125,713
9	KNR-W 4-01 d.1 0804-07 STWOIRB Cz.I analogia	Zerwanie posadzki cementowej - frezowanie do śr.gubości ok 2 cm	m ²		
		$2,94*8,35$	m ²	24,549	
				RAZEM	24,549
10	KNR 2-02 d.1 1102-01 STWOIRB Cz.V	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		$2,94*8,35$	m ²	24,549	
				RAZEM	24,549
11	KNR 2-02 d.1 1102-03 STWOIRB Cz.V	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		$11,63*5,72$	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
12	NNRNKB d.1 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		$[(2,94*8,35)+(5,76*3,03)+(2,26*2,61)+(2,57*1,97)+(3,88*5,61)]+(2,61*1,20)*2$	m ²	80,99	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	80,99
13	KNR 4-01 d.1 1204-02 STWOIRB Cz.V	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [2*(5,76+3,03)+2*(3,88+5,61)+2*(1,97+2,57)+2*(2,26+2,61)]*3,18+[2*(2,61+1,5+2,61+1,5)]*1,15	m ² m ²	 195,014	
				RAZEM	195,014
14	KNR 4-01 d.1 0621-03 STWOIRB Cz.VII	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01 d.1 1204-01 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [(2,94*8,35)+(5,76*3,03)+(2,26*2,61)+(2,57*1,97)+(3,88*5,61)]+(2,61*1,20)*2	m ² m ²	 80,994	
				RAZEM	80,994
16	KNR 4-01 d.1 1301-06 STWOIRB Cz.IX	Wymiana lub uzupełnienie skrzydła drzwiowe- pomieszczenie przed łazienką - wymiana skrzydeł. 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01 d.1 0354-13 STWOIRB Cz.II	Wymiana krutek wentylacyjnych, drzwiczek 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
18	NNRNKB d.1 202 0838-05 STWOIRB Cz.II	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2*(2,94+8,35)*2,18-(0,82*2*2)	m ² m ²	 45,944	
				RAZEM	45,944
19	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2*(2,94+8,35)*1	m ² m ²	 22,580	
				RAZEM	22,580
20	NNRNKB d.1 202 1134-02 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(2,94+8,35)*3,18-(0,82*2*2)	m ² m ²	 68,524	
				RAZEM	68,524
21	KNR 4-01 d.1 1212-02 STWOIRB Cz.V	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie elementów wentylacji i metalowych krutek wentylacyjnych (2,7+2,6)*1,4+(5*1,3)+4	m ² m ²	 17,920	
				RAZEM	17,920
22	KNR 0-29 d.1 0637-01 STWOIRB Cz.IV	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii o parametrach nie gorszych niż SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 2*(2,94+8,35)*3,18-(0,82*2*2)+9*2	m ² m ²	 86,524	
				RAZEM	86,524
23	KNR 0-29 d.1 0641-03 STWOIRB Cz.IV	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - o parametrach nie gorszych niż masa SUPERFLEX-1 2*(2,94+8,35)*3,18-(0,82*2*2)+9*2	m ² m ²	 86,524	
				RAZEM	86,524
24	KNR-W 2-15 d.1 0218-01 STWOIRB Cz.XI	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wymiana na nowe wraz z demontażem starych. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR 4-01 d.1 1212-19 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,27*12*3	m ²	9,720	
				RAZEM	9,720
26	KNR 4-01 d.1 1212-37 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm	m		
		4+3 +3	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR 4-01 d.1 0306-04 STWOIRB Cz.III	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
28	KNR 2-02 d.1 0120-09 STWOIRB Cz.III	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
29	KNR 4-02 d.1 0222-05 STWOIRB Cz.XI	Elementów wanny kąpielowej - syfon brodzikowy nadstropowy	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR-W 4-02 d.1 0234-07 STWOIRB Cz.XI analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
31	KNR-W 2-15 d.1 0218-02 STWOIRB Cz.XI	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32	KNR 4-02 d.1 0132-02 STWOIRB Cz.XI	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR 2-15 d.1 0117-02 STWOIRB Cz.XI	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR 2-15 d.1 0223-02 STWOIRB Cz.XI	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR 2-02 d.1 1217-05 STWOIRB Cz.XI analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm- Dostawa i montaż osłon z polistyrenu wraz z drążkami .	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2		SALA LEKCYJNA 209			
36	KNR 4-01 d.2 0818-05 STWOIRB Cz.I	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR K-01 d.2 0106-03 STWOIRB Cz.II	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach ściennych zaprawą cementowo-polimerową naprawa elementów po ścianie działowej	dm ³		
		8	dm ³	8,000	
				RAZEM	8,000
38	NNRNKB d.2 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami nie gorszymi niż "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -podłoży pod warstwy wyrównawcze	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,52	
				RAZEM	66,52
39	NNRNKB d.2 202 1119-11 STWOIRB Cz.V	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
40	NNRNKB d.2 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami nie gorszymi niż "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,52	
				RAZEM	66,52
41	KNR 4-01 d.2 1204-01 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
42	KNR 4-01 d.2 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$[2*(11,63+5,72)]*3,14$	m ²	108,958	
				RAZEM	108,958
43	NNRNKB d.2 202 1134-02 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami nie gorszymi niż "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$[2*(11,63+5,72)]*3,14$	m ²	108,958	
				RAZEM	108,958
44	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03 STWOIRB Cz.V	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
45	KNR 2-02 d.2 1102-03 STWOIRB Cz.V	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
46	KNR 2-02 d.2 1112-06 STWOIRB Cz.X	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe nie gorsze niż "Tarket"	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
47	KNR 2-02 d.2 1112-09 STWOIRB Cz.X	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		11,63*5,72	m ²	66,524	
				RAZEM	66,524
48	KNR 4-01 d.2 1212-19 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,27*16*4	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2	KNR 4-01 1212-37 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 4+3+8	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
50 d.2	KNR 4-01 0354-13 STWOIRB Cz.II	Wymiana kratki wentylacyjnych, drzwiczek 14	szt. szt.	 14,000	
				RAZEM	14,000
3		SALA LEKCYJNA nr 79			
51 d.3	KNR 4-01 0818-05 STWOIRB Cz.I	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,73*15,20	m ² m ²	 87,096	
				RAZEM	87,096
52 d.3	NNRNKB 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami nie gorszymi niż "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - podłogi pod warstwy wyrównawcze 5,73*15,20	m ² m ²	 87,10	
				RAZEM	87,10
53 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 STWOIRB Cz.V	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 5,73*15,20	m ² m ²	 87,096	
				RAZEM	87,096
54 d.3	KNR 2-02 1102-03 STWOIRB Cz.V	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 5,73*15,20	m ² m ²	 87,096	
				RAZEM	87,096
55 d.3	KNR 2-02 1112-06 STWOIRB Cz.X	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe nie gorsze niż "Tarket" 5,73*15,20	m ² m ²	 87,096	
				RAZEM	87,096
56 d.3	NNRNKB 202 1134-02 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(5,73+15,20)+2*(0,40+15,20)*3,15	m ² m ²	 140,140	
				RAZEM	140,140
57 d.3	NNRNKB 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 5,73*15,20+(0,40*15,20)	m ² m ²	 93,18	
				RAZEM	93,18
58 d.3	KNR 4-01 1204-01 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,73*15,20+(0,40*15,20)	m ² m ²	 93,176	
				RAZEM	93,176
59 d.3	KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(5,73+15,20)+2*(0,40+15,20)*3,15	m ² m ²	 140,140	
				RAZEM	140,140
60 d.3	KNR 4-01 1212-37 STWOIRB Cz.VI analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 4+3	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	KNR 4-01 1212-19 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,27*16*4	m ² m ²	 17,280	
				RAZEM	17,280
4		KORYTARZ BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY			
62 d.4	KNR 4-01 0818-05 STWOIRB Cz.I	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - do pierwszego stopnia (2,78*28,86)+(2,56*3,43)	m ² m ²	 89,012	
				RAZEM	89,012
63 d.4	NNRNKB 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -podłoży pod warstwy wyrównawcze - do pierwszego stopnia (2,78*28,86)+(2,56*3,43)	m ² m ²	 89,01	
				RAZEM	89,01
64 d.4	NNRNKB 202 1130-02 1130-03 STWOIRB Cz.V	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - do pierwszego stopnia (2,78*28,86)+(2,56*3,43)	m ² m ²	 89,012	
				RAZEM	89,012
65 d.4	KNR 2-02 1102-03 STWOIRB Cz.V	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - do pierwszego stopnia (2,78*28,86)+(2,56*3,43)	m ² m ²	 89,012	
				RAZEM	89,012
66 d.4	NNRNKB 202 1119-11 STWOIRB Cz.V	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (2,78*28,86)+(2,56*3,43)	m ² m ²	 89,012	
				RAZEM	89,012
67 d.4	NNRNKB 202 1123-03 STWOIRB Cz.V	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej " ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 [(2,78+26,86+2,56+3,43)*2]+16	m m	 87,260	
				RAZEM	87,260
68 d.4	KNR 4-01 1204-01 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów (2,78*28,86)+(2,56*3,43)+(2,56*6,28)+(6,28*1,75*4)+10	m ² m ²	 159,048	
				RAZEM	159,048
69 d.4	NNRNKB 202 1134-01 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity (2,78*28,86)+(2,56*3,43)+(2,56*6,28)+(6,28*1,75*4)+10	m ² m ²	 159,05	
				RAZEM	159,05
70 d.4	KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2,78+28,86+2,56*3,43 +2,56*6,28)*0,8	m ² m ²	 90,396	
				RAZEM	90,396
71 d.4	KNR 4-01 1206-04 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2*(2,78+28,86+2,56*3,43 +2,56*6,28)*2	m ² m ²	 225,990	
				RAZEM	225,990
72 d.4	KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.I	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 - lik- widacja naswietla (2*1,74*2,04)+(2*0,9)+(1,3*2)	m ² m ²	 11,499	
				RAZEM	11,499

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4	KNR 4-01 1204-01 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,78*28,86)+(2,56*3,43)+(2,56*6,28)	m ² m ²	 105,088	
				RAZEM	105,088
74 d.4	KNR-W 2-02 1027-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.IX	Drzwi pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1,3*2 szt 2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.4	KNR-W 2-02 1027-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.IX	Drzwi pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 0,9*2 szt 4 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
76 d.4	KNR-W 2-02 1027-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.IX	Drzwi pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 0,80*1 szt 2 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.4	KNR 2-02 2011-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.III	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obudowa rur w korytarzu BCK (18,12*0,60)+(18,12*0,50)+(2,24+2,78)*0,40+(2,65*2)+(1,74*2,04*2)+(1,74*2,04*2)	m ² m ²	 41,438	
				RAZEM	41,438
78 d.4	KNR 4-01 0619-03 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VII	Odgrybienie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
79 d.4	KNR 4-01 0621-03 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.4	KNR 4-01 1212-19 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,27*17*2	m ² m ²	 9,180	
				RAZEM	9,180
81 d.4	KNR 4-01 1212-37 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 6,28*3	m m	 18,840	
				RAZEM	18,840
5		WYDZIELONE SALE BCK		RAZEM	18,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.5	KNR-W 4-01 1209-10 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² (2,50*3*3*0,40 +2,5*0,40)*2	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
83 d.5	KNR 4-01 1212- 19 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,27*17*2	m ² m ²	 9,180	
				RAZEM	9,180
84 d.5	KNR 4-01 1204-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(5,78+8,77+8,46+5,73+5,72+8,95+2,14+5,78)*0,8	m ² m ²	 82,128	
				RAZEM	82,128
85 d.5	KNR 4-01 1206-04 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 2*(5,78+8,77+8,46+5,73+5,72+8,95+2,14+5,78)*2,0	m ² m ²	 205,320	
				RAZEM	205,320
86 d.5	NNRNKB 202 1134-02 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2*(5,78+8,77+8,46+5,73+5,72+8,95+2,14+5,78)*2,8	m ² m ²	 287,448	
				RAZEM	287,448
87 d.5	NNRNKB 202 1134-01 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity (5,78*8,77)+(8,46*5,73)+(5,72*8,95)+(2,14*5,78)	m ² m ²	 162,73	
				RAZEM	162,73
88 d.5	KNR 4-01 1204-01 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VI	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5,78*8,77)+(8,46*5,73)+(5,72*8,95)+(2,14*5,78)	m ² m ²	 162,730	
				RAZEM	162,730
89 d.5	KNR 4-01 0354-13 STWOIRB Cz.II	Wymiana kratki wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
90 d.5	KNR 4-01 0619-03 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VIII	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.5	KNR 4-01 0621-03 KNR 4-01 1204-02 STWOIRB Cz.VII	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000